

C-ONE

CRESCO

Owijanie pionowe / Owijarki ze stołem obrotowym



Prostota budowy i obsługi

Tworząc model Cresco, zespół C-One poszukiwał najistotniejszych aspektów dla tego typu maszyny. Osiągnięto maksymalną prostotę obsługi i budowy, tanią maszynę będącą esencją dla procesu owijania półautomatycznego.

Model podstawowy

Posiada wszystko czego potrzeba w owijaniu: falownik dla stołu obrotowego, falownik dla wózka z folią, regulację naciągu folii, czujnik wysokości ładunku, ustawienia owinięć górnych i dolnych, stop w pozycji 0, trzy cykle owijania, 2 tryby pracy, a także 3 miejsca na programy własne użytkownika.

Wyposażenie

Oprócz wyposażenia wymienionego powyżej, model oferuje również wybrane opcje dodatkowe. Szczegóły na następnej stronie.



System power pre-stretch

System rozciągania wstępnego z dodatkowym silnikiem napędowym dla rolki to opcja umożliwiająca naciąg folii do 500%, co daje znacznie obniżone jej zużycie, a w efekcie wydajniejszy, tańszy proces pakowania.



Dane techniczne:

Wymiary urządzenia:	1.500 x 2.426 x 2.238 mm
Wys. stołu obrotowego:	86 mm
Waga:	300 kg
Zasilanie elektryczne:	230 VAC / 1,0 kW
Sterowanie:	Płyta drukowana
Wymiary palety:	1.200 x 800 mm
Wysokość ładunku:	2.200 mm
Waga ładunku:	1.200 kg
Liczba programów:	3

C-ONE**CRESCO**

Owijanie pionowe / Owijarki ze stołem obrotowym

Wyposażenie standardowe:

- Ustawienia: prędkość obrotowa, szybkość podnoszenia wózka, szybkość opadania wózka, rozciąg folii, wysokość początkowa
- Wyłącznik bezpieczeństwa na spodzie agregatu folii
- System autodiagnostyki
- Tryb ręczny i półautomatyczny
- Napęd stołu z hamulcem
- Zatrzymanie w pozycji 0
- Fotokomórka do wykrywania wysokości ładunku
- Falownik do napędu stołu
- Falownik do wózka z folią (ruch w pionie i odwijanie)
- System haseł pulpitu operatorskiego
- Wyświetlacz
- Malowanie proszkowe

Wyposażenie dodatkowe:

- Zwiększony stół obrotowy (do 1650 mm) dla większych ładunków
- Zwiększona nośność stołu obrotowego do 2000 kg
- Wyższy maszt (owijanie na wysokości do 2500 mm)
- Klips do przypinania końcówki folii do talerza
- System rozciąg folii mechaniczny (przez hamowanie rolki)
- System rozciąg folii z dodatkowym napędem rolki (power pre-stretch)
- Rampa podjazdowa
- Panel operatorski na kablu
- Fotokomórka do czarnych ładunków
- Wygrodenia bezpieczeństwa



Gwarancja

Oferujemy 24-miesięczną gwarancję przy zakupie modelu Cresco.
Ogólne warunki gwarancji dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej: