

**C-ONE**

**EVOLVO / SP / P18**

Owijanie pionowe / Owijarki z wirującym ramieniem



## Trzy wersje konstrukcji

Maszyna występuje w trzech wersjach: Evolvo i Evolvo SP (półautomatyczne) oraz Evolvo P 18 (automat). Wszystkie zalety technologii wirującego ramienia dostępne w konkurencyjnej cenie.

## Szybka i praktyczna



Znakomita prędkość maksymalna ramienia (do 18 obrotów na minutę). Doskonałe rozwiązanie dla ładunków ciężkich bądź niestabilnych, lub kiedy wydajność produkcji przekracza możliwości rozwiązań ze stołem obrotowym

## Evolvo SP

Ta wyjątkowa wersja półautomatu posiada system DGO - rozwiązanie, dzięki któremu operator nie musi schodzić z wózka. Proces owijania inicjuje za pomocą pilota, a maszyna sama zahacza folię o ładunek. Oznacza to nie tylko oszczędność czasu ale również większe bezpieczeństwo pracy.



## Dane techniczne:

Model:	<b>Evolvo</b> 	<b>Evolvo SP</b> 	<b>Evolvo P 18</b>
Typ owijarki:	półautomatyczna	półautomatyczna	automatyczna
Wymiary urządzenia:	2.660 x 2.918 x 3.540 mm	2.660 x 2.918 x 3.540 mm	2.660 x 2.918 x 3.540 mm
Waga:	600 kg	650 kg	750 kg
Zasilanie elektryczne:	230 VAC, 1,5 kW	230 VAC, 2 kW	400 VAC, 4 kW
Sterowanie:	Płyta drukowana	Płyta drukowana	PLC Siemens S7 1200 / KTP 600
Wymiary palety:	1.200 x 1.000 mm	1.200 x 1.000 mm	1.200 x 1.000 mm
Wysokość ładunku:	2.400 mm	2.500 mm	2.400 mm
Waga ładunku:	dowolna	dowolna	dowolna
Liczba programów:	32	32	10

**C-ONE****EVOLVO / SP / P18**

## Owijanie pionowe / Owijarki z wirującym ramieniem

### Wyposażenie standardowe:

- Automatyczny cykl zaczepu, owijania, odcięcia folii na zimno i zgrzania końcówki (modele SP / P 18)
- System eliminujący odstające zakończenie folii (modele SP / P 18)
- Sterowanie PLC Siemens S7 1200 / Panel KTP 600 (tylko model P 18)
- 4 sposoby działania: półręczny, półautomat, stała wysokość, automat (tylko model P 18)
- Falownik do ustawiania prędkości obrotowej ramienia
- Falownik do ustawiania prędkości wózka z folią
- Zatrzymanie w pozycji 0
- Fotokomórka do wykrywania wysokości ładunku
- Wyświetlacz 4-cyfrowy
- Ustawienia dostępne z panelu sterowania: wybór cyklu owijania, owinięcia dolne, górne, prędkość obrotu, prędkość wózka w górę, prędkość wózka w dół, rozciąg folii
- Wiele parametrów dostępnych na haśle
- 3 tryby owijania
- System rozciągu wstępnego folii z dodatkowym napędem rolki (power pre-strech)
- Wyłącznik bezpieczeństwa przy bazie masztu
- Malowanie proszkowe

### Wyposażenie dodatkowe:

- Wysokość owijania do 3.000 mm
- Większe ramie dla ładunków 1.200 x 1.200 mm
- Pilot zdalnego sterowania dla półautomatów
- Mechaniczny hamulec rozciągu folii dla półautomatów
- System pre-stretch z płynną regulacją rozciągu folii
- Fotokomórka dla ciemnych ładunków
- Wygodzenia bezpieczeństwa
- Transporter rolkowy lub łańcuchowy dla automatu
- Podajnik górnej warstwy folii dla automatu
- Płyta do montażu w ścianie dla półautomatów



System Power pre-stretch  
(w standardzie)



### Gwarancja

Oferujemy 24-miesięczną gwarancję przy zakupie modeli Evolvo oraz Evolvo SP. Ogólne warunki gwarancji dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej: